

Vijak pričvrsnica EJOT® ejotherm® STR U 2G, 215mm, ETZ ETA-04/0023, 100kom/kart, 30kart/pal

Artikel	Opis / Celovita dubina v mm	Disk-Ø	Sveder-Ø	Min. globna vrtinja	Min. globna spidranja	Odb. izolacije Novogr. 7) / Bana. 8)	Karton / paleta	Komov /kard.	Enota
Z871915400	ejotherm STR U 20 / 115 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	80 / 60 mm ⁷⁾	50	100	KAR
Z8719135400	ejotherm STR U 20 / 135 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	100 / 80 mm	40	100	KAR
Z8719155400	ejotherm STR U 20 / 155 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	120 / 100 mm	40	100	KAR
Z8719175400	ejotherm STR U 20 / 175 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	140 / 120 mm	30	100	KAR
Z8719195400	ejotherm STR U 20 / 195 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	160 / 140 mm	30	100	KAR
Z8719215400	ejotherm STR U 20 / 215 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	180 / 160 mm	30	100	KAR
Z8719235400	ejotherm STR U 20 / 235 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	200 / 180 mm	20	100	KAR
Z8719255400	ejotherm STR U 20 / 255 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	220 / 200 mm	20	100	KAR
Z8719275400	ejotherm STR U 20 / 275 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	240 / 220 mm	20	100	KAR
Z8719295400	ejotherm STR U 20 / 295 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	260 / 240 mm	20	100	KAR
Z8719315400	ejotherm STR U 20 / 315 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	280 / 260 mm	20	100	KAR
Z8719335400	ejotherm STR U 20 / 335 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	300 / 280 mm	20	100	KAR
Z8719355400	ejotherm STR U 20 / 355 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	320 / 300 mm	16	100	KAR
Z8719375400	ejotherm STR U 20 / 375 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	340 / 320 mm	16	100	KAR
Z8719395400	ejotherm STR U 20 / 395 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	360 / 340 mm	16	100	KAR
Z8719415400	ejotherm STR U 20 / 415 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	380 / 360 mm	16	100	KAR
Z8719435400	ejotherm STR U 20 / 435 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	400 / 380 mm	16	100	KAR
Z8719455400	ejotherm STR U 20 / 455 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	420 / 400 mm	16	100	KAR

⁷⁾ 10 mm debelina lepila

⁸⁾ 10 mm debelina lepila in 20 mm starši omet

⁹⁾ montirati samo na površino

Univerzalna vijak pričvrsnica za beton, porobeton, pune i šuplje materijale s galvaniziranim pocinčanim čeličnim vijkom. Uporaba: a) montaža prema EJOT®-STR principu u kvalitetama izolacijskih ploča EPS i MW (vidi odobrenje za sistem). Pričvrsnica se tijekom montaže automatski uvlači u izolaciju i zatvara ejotherm® STR poklopcem. Alat za montažu: ejotherm® STR-Tool 2G. Važno: staviti ejotherm® STR poklopac (vidi pribor). b) površinska montaža: važno: staviti ejotherm® STR čep (vidi pribor). Može se kombinirati s dodatnim poklopcima: SBL 140 plus, VT 90 i VT2G. Dubina usidrenja: 25mm (kategorije uporabe A, B, C, D), dubina usidrenja: 65mm (kategorije uporabe E = porobeton). Dozvoljeno prema: ETA-04/0023 - Z-21.2.1769.

Broj artikla	Opis	Jedinica
Z8719215400		KAR

Kontakt lokacija

Zagreb

Bani 96 - Buzin
10010 Zagreb

Telefon: +385 1 66 08 210

Solin

Zoranićeva 1a
21210 Solin

Telefon: +385 21 797 720

Rijeka

Marinići 177
51216 Viškovo

Telefon: +385 51 682 262

Varaždin

Mavra Schlengera 19
42204 Varaždin-Turčin

Telefon: +385 42 420 867