

## Vijak za beton ULTRACUT FBS II 8x80 30/15 US TX40/SW13 50kom/pak 208pak/pal



Maksimalna fleksibilnost u opterećenju i debljini pričvršćivanja zbog do tri odobrene dubine vijka. Posebna geometrija zubca pileomogućava brzo rezanje betona. Sidrište bez pritiska (podrezivanje) koje se širi osigurava minimalnu udaljenost od ruba i osi. Za ugradnju preporuča se tangencijalni udarni ključ s prikladnom maticom za udarni ključ ili posebni TX bit. Podešavanje omogućava otpuštanje vijka 2x, podmetnuti nastavak i/ili ga izravnati. Za ugradnju u strop ili pod nije potrebno čišćenje rupe. Odobrenje ETA obuhvaća korištenje u napuknutom betonu, kao i kategorije seizmičkih performansi C1 i C2. Zahvaljujući nacionalnom odobrenju regulirana je višestruka uporaba pri privremenom sidrenju kao npr. u konstrukciji oplata. Idealno za pričvršćivanje ograda, zaštite od udara, nosača ili nosača oplata. Pogodno za montažu kroz rupe u betonu C12/15, zidanje s gustom konstrukcijom, čvrste građevinske materijale.

| Broj artikla | Opis | Jedinica |
|--------------|------|----------|
| Z536853      |      | PAK      |

## Kontakt lokacija

### Zagreb

Bani 96 - Buzin  
10010 Zagreb

Telefon: +385 1 66 08 210

### Solin

Zoranićeva 1a  
21210 Solin

Telefon: +385 21 797 720

### Rijeka

Marinići 177  
51216 Viškovo

Telefon: +385 51 682 262

### Varaždin

Mavra Schlengera 19  
42204 Varaždin-Turčin

Telefon: +385 42 420 867