

Sredstvo za brtvljenje ILLBRUCK SP525 PROFLEX SEAL 25 sivo 310ml 12kom/kart 100kart/pal



1-komponentno hibridno brtvilo za elastično brtvljenje spojih i pokretnih spojeva u zatvorenom i na otvorenom, kao i za brtvljenje spojeva prozora i vrata. Prednosti: ispitivanje komponenti prema ift smjernicama M0-01/1, izvrsna mogućnost modeliranja, kratko povlačenje navoja, UV otporno na vremenske uvjete, otapalo, bez izocijanata i silikona. Korištenje ovoga brtvila se ne preporučuje na podlogama kao što su polietilen, silikon, butilna guma, neopren, EPDM, bitumen ili materijali koji sadrže katran (crna boja) kao i prirodni kamen. Tehnički podaci: - vrijeme stvaranja kože (pri 23 °C/50 % relativne vlažnosti): cca. 20 min, - temperatura obrade: +5 °C do +40 °C, - otpornost na temperaturu: -40 °C do +90 °C.

INFORMACIJE O PROIZVODU

Broj artikla	Opis	Jedinica
Z378724		KOM

Kontakt lokacija

Zagreb

Bani 96 - Buzin
10010 Zagreb

Telefon: +385 1 66 08 210

Solin

Zoranićeva 1a
21210 Solin

Telefon: +385 21 797 720

Rijeka

Marinići 177
51216 Viškovo

Telefon: +385 51 682 262

Varaždin

Mavra Schlengera 19
42204 Varaždin-Turčin

Telefon: +385 42 420 867