



LORENCIC Universal-Putzgrund 25 kg

ZUSAMMENSETZUNG: Verarbeitungsfertiger, universell einsetzbarer Voranstrich als Saugausgleich und Haftvermittler für die weitere Beschichtung mit LORENCIC Oberputzen mit mineralischen Füllstoffen und silikonhaltigen Additiven.

ANWENDUNG: LORENCIC Universal-Putzgrund zum nachfolgenden Auftrag von LORENCIC Kunstharz-, Silikat-, Silikonharz- und Dekor-Putzen sowie LORENCIC Oberputz—Fein für außen und innen.

UNTERGRÜNDE: Müssen sauber, abgebunden und tragfähig sein. Lose Teile, abrieselnde oder hohl liegende Stellen sowie Schmutz, Staub, Öl und Fett müssen entfernt werden. Auf Wärmedämmputzen ist eine entsprechende Armierungsschicht gem. den ÖAP-Verarbeitungsrichtlinien vorzusehen.

Die Prüfung des Untergrundes hat gemäß den ÖNORMEN B 6400-1, B 3345 und B 3346 zu erfolgen. Die Ebenheit der Wand hat der ÖNORM DIN 18202 zu entsprechen.

VERARBEITUNG: Der LORENCIC Universal-Putzgrund wird gründlich mit langsam laufenden Rührwerk aufgerührt. Die Verarbeitungskonsistenz wird bei Bedarf mit einer geringen Wasserbeigabe eingestellt. LORENCIC Universal-Putzgrund immer vollflächig und gleichmäßig mittels Lammfellroller oder Bürste auf den Untergrund auftragen. Vor weiterer Beschichtung ist eine Standzeit von mind. 24 Stunden einzuhalten. Bei Temperaturen (Luft, Material und Untergrund) unter + 5°C nicht verarbeiten. Vor Frost, Sonneneinstrahlung und starkem Wind schützen.

LIEFERUNG: Im Kübel zu 25 kg

LAGERUNG: Original verschlossen, trocken, kühl und frostfrei ca. 12 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde gut verschließen.

TECHNISCHE DATEN:	Eigenschaften:	verarbeitungsfertig, organisch gebunden, mineralische Füllstoffe
	Dichte:	ca. 1,6 kg/dm ³
	Farbe:	weiß
	Festkörpergehalt:	ca. 70 %
	Dampfdiffusionswiderstandszahl:	ca. 150 µ
	Materialverbrauch bei einmaligem Anstrich:	ca. 0,20 – 0,25 kg/m ² auf Spachtelungen ca. 0,40 kg/m ² auf Putzgründen

ARTIKELDATEN:	Artikelnummer:	Z25410LO
	Lieferung:	Im Kübel zu 25 kg, 24 Kübel/Palette

SICHERHEITSHINWEISE: Nicht auf Haut trocknen lassen, bei Spritzgefahr Augen schützen. Gegebenenfalls Spritzer sofort mit viel Wasser abspülen, nicht bis zum Austrocknen und Erhärten des Putzes warten. Bei Berührungen mit den Augen sofort mit Wasser abwaschen und Arzt konsultieren!

Werkzeug und Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Sicherheitsdatenblatt bitte beachten bzw. anfordern.

ALLGEMEINE HINWEISE: Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.

Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung. Die gültigen Verarbeitungsnormen (ÖNORMEN, etc.) sowie die anerkannten nationalen Verarbeitungsrichtlinien und Merkblätter der ÖAP sind zu beachten.

Wir beraten Sie bei der Auswahl der geeigneten LORENCICProdukte für die bei Ihnen ausstehenden Bauobjekte sowie über deren Eigenschaften und Anwendung aufgrund unserer Erfahrungen und nach dem Stand der Technik. Verbindlichkeiten können dadurch nicht abgeleitet werden. Unsere Beratung beschränkt sich auf die Anwendung unserer Produkte. Das Einhalten der allgemeinen Regeln der Bautechnik sowie der einschlägigen Verputznormen und Verarbeitungsrichtlinien setzen wir beim Verarbeiten voraus.
