



Blechanschlussprofil mit WDVS-Gewebe und Steckverbinder

PRODUKTBEZEICHNUNG: Blechanschlussprofil mit Tropfkante, Steckverbinder und verschweißtem WDVS-Gewebe.

EIGENSCHAFTEN:

- Für den beweglichen und schlagregensicheren Anschluss des WDVS an Blechanschlüsse
- Gezielte Ableitung von Regenwasser
- Präzise Kantenausbildung
- Sauberer Abschluss

VERARBEITUNG:

- Verarbeitungstemperatur: +5 bis +40 °C
- Das Blechanschlussprofil wird auf die Blechanschlüsse (z.B. Dachrandabschluss) aufgesteckt und justiert.
- Das Flächengewebe muss mind. 10 cm mit dem aufgeschweißtem Blechanschlussgewebe überlappen.
- Das Armierungsgewebe, die Armierungsmasse und die Endbeschichtung sollen bis zur Tropfkante herangeführt werden.

TECHNISCHE DATEN:
(in Kurzform)

Artikel Nr.:	Z43749250LO
Profillänge:	2,5 lfm
Material Profil:	Hart PVC
Verpackungseinheit/Karton:	25 Stück / 62,5 Meter

LAGERUNG: 12 Monate, frostfrei lagern und vor direkter Nässe und Sonneneinstrahlung schützen.

ALLGEMEINE HINWEISE: Dieses Merkblatt ersetzt alle früheren technischen Informationen über das Produkt. Diese gelten somit nicht mehr. Die Angaben sind nach dem neuesten Stand der Anwendungstechnik zusammengestellt. Bitte beachten Sie jedoch, dass je nach Zustand des Bauobjekts Abweichungen von der im Merkblatt vorgeschlagenen Arbeitsweise erforderlich werden können.

Sofern einzelvertraglich nichts anders vereinbart ist, sind alle im Merkblatt enthaltenen Informationen unverbindlich und stellen damit keine vereinbarte Produktbeschaffenheit dar. Änderungen der in diesem Merkblatt enthaltenen Informationen behalten wir uns jederzeit vor. Wir empfehlen Ihnen, sich über etwaige Änderungen auf unserer Webseite www.lorencic.com zu informieren.