



# LORENCIC Putzabschlussprofil WDVS Attika PVC mit Gewebe + Dichtband

**PRODUKTAUSSTATTUNG:** Attikapprofil mit gelochtem Schenkel, integriertem Fugendichtband, Steckverbinder, Abrisslasche und verschweißtes Gewebe.

**PRODUKTBESCHREIBUNG:** Kunststoffprofil zum Anschließen an Attika-Abdeckungen bei WDV-Systemen. Aufgrund des entstehenden Windstaudrucks können durch Wasserhinterwanderungen Schäden am WDV-System eintreten, die mit dem Attikapprofil verhindert werden können. Maximale Sicherheit gegen das Eindringen von Feuchtigkeit wird durch das integrierte Fugendichtband erzielt.

**PRODUKTEIGENSCHAFTEN:**

- Sauberer Abschluss durch Abrisslasche
- Zeitersparnis: Verarbeitung von Profil und Fugendichtband in einem Arbeitsgang
- Maximale Sicherheit gegen das Eindringen von Feuchtigkeit durch das integrierte Fugendichtband
- Steckverbinder

## ARTIKELDATEN/ TECHNISCHE DATEN:

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Artikelnummer              | Z6413250LO             |
| Profillänge                | 2,5 m                  |
| Breite kompri. Dichtband   | 10 mm                  |
| Fugeneinsatzbereich        | 5 - 10 mm              |
| Gewebebefestigung          | verschweißt            |
| Verpackungseinheit         | 10 Stk./Karton         |
| Verpackungsinhalt          | 25 lfm/Karton          |
| Verpackungseinheit/Palette | 40 Karton/Palette      |
| Inhalt/Palette             | 1.000 lfm/Palette      |
| Material Profil            | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Material Gewebe            | Glasfasergewebe        |

## VERARBEITUNGS- HINWEISE:

Die Armierungsmasse in der Breite des Gewebestreifens auftragen. Anschließend das Profil waag- und flutgerecht einlegen. Das Profil bestmöglich unter der Abdeckung platzieren. Der Gewebestreifen wird in die nasse Armierungsmasse eingebettet und eingespachtelt. Die Flächenarmierung bis zur Putzkante heranzuführen. Die Armierung bzw. Endbeschichtung dürfen die Abrisslasche nicht überragen, da ansonsten die Abrisslasche nicht abgetrennt werden kann. Nach dem Entfernen der Lasche wird das komprimierte Dichtband aktiviert und expandiert.

## ALLGEMEINE HINWEISE:

Diese Merkblatt ersetzt alle früheren technischen Informationen über das Produkt. Diese gelten somit nicht mehr. Die Angaben sind nach dem neuesten Stand der Anwendungstechnik zusammengestellt. Bitte beachten Sie jedoch, dass je nach Zustand des Bauobjekts Abweichungen von der im Merkblatt vorgeschlagenen Arbeitsweise erforderlich werden können.

Sofern einzelvertraglich nichts anders vereinbart ist, sind alle im Merkblatt enthaltenen Informationen unverbindlich und stellen damit keine vereinbarte Produktbeschaffenheit dar. Änderungen der in diesem Merkblatt enthaltenen Informationen behalten wir uns jederzeit vor. Wir empfehlen Ihnen, sich über etwaige Änderungen auf unserer Webseite [www.lorencic.com](http://www.lorencic.com) zu informieren.