

# ABSTANDSROHR

## Anwendung:

ABSTANDSROHR zur Herstellung von Schalungsspannstellen auf der Baustelle. Durch Ablängen des Abstandsrohres können schnell die benötigten Längen vor Ort hergestellt werden.

## Verarbeitung:

Das ABSTANDSROHR wird bei der Montage der Wandschalung gemeinsam mit dem Spannanker verwendet. Zusätzliche Angaben zur Anordnung und zu den Verlegeabständen sind im DBV-Merkblatt enthalten.

## Material:

- Polyvinylchlorid (PVC)
- Frei von FCKW, HFKW
- Ohne besonders besorgniserregende Stoffe gemäß Kandidatenliste der ECHA (REACH-Verordnung)

## Verpackung:

Frei von halogenhaltigen Verbindungen, Azofarbstoffen, Flammschutzmittel.

## Bestellinformationen – ABSTANDSROHR Grau:

| Artikel-Nr. | Innen Ø mm | Außen Ø mm | Länge m | m/ Bund | m/ Palette |
|-------------|------------|------------|---------|---------|------------|
| A1419/2     | 14         | 19         | 2       | 100     | 3.000      |
| A2024/2     | 20         | 24         | 2       | 100     | 3.000      |
| A2026/2     | 20         | 26         | 2       | 100     | 3.000      |
| A2225/2     | 22         | 25         | 2       | 100     | 3.500      |
| A2226/2     | 22         | 26         | 2       | 100     | 3.500      |
| A2228/2     | 22         | 28         | 2       | 100     | 3.000      |
| A2630/3     | 26         | 30         | 2       | 50      | 2.100      |
| A2631/3     | 26         | 31         | 2       | 50      | 2.100      |
| A2632/3     | 26         | 32         | 2       | 50      | 2.100      |
| A3036/3     | 30         | 36         | 2       | 50      | 1.500      |
| A3236/3     | 32         | 36         | 2       | 50      | 1.500      |



### INFORMATION:

Sämtliche Informationen wurden zum jetzigen Stand der Technik nach bestem Wissen und Gewissen aufbereitet. Montageanleitungen können nur als Empfehlung gelten. Sie ersetzen nicht das für die Montage erforderliche Fachwissen. Nevoga übernimmt jedoch keine Garantie für die Korrektheit und Vollständigkeit der Informationen. Allfällige Änderungen, Irrtümer sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten.