

FASERBETON EINZELABSTANDHALTER KNOCHEN

Anwendung:

Abstandhalter mit 2 bzw. 3 Betondeckungen für die waagrechte Bewehrung bzw. mit Draht für waagrechte und senkrechte Bewehrung.

Verarbeitung:

Die Abstandhalter werden unter der Bewehrung verlegt. Die Abstandhalter mit Draht werden zusätzlich mit dem Draht fixiert bzw. an der senkrechten Bewehrung befestigt. Zusätzliche Angaben zur Anordnung und zu den Verlegeabständen sind im DBV-Merkblatt enthalten.

Material:

- Heidelberger Zement
- Polypropylen Fasern (PP)
- Frei von Asbestfasern, PVC, FCKW, HFKW
- Ohne besonders besorgniserregende Stoffe gemäß Kandidatenliste der ECHA (REACH-Verordnung)

Verpackung:

Frei von halogenhaltigen Verbindungen, Azofarbstoffen, Flammschutzmittel.

Bestellinformation - KNOCHEN OHNE DRAHT:

Artikel-Nr.	Beton-deckung mm	Schnittbreite mm	Stk/ Sack	Stk/ Palette
FBEK20	20-25-30	22	1.000	30.000
FBEK35	35-40-50	25	250	10.000
FBEK45	45-55-60	28	125	5.000

Geprüft nach DBV-Merkblatt "Abstandhalter" DBV - c - L2/F/T/A

Artikel-Nr.	Beton-deckung mm	Schnittbreite mm	Stk / Sack	Stk / Palette
FBEK1520	15-20	24	1.000	20.000
FBEK2530	25-30	24	500	20.000
FBEK3540	35-40	28	250	10.000
FBEK4050	40-50	28	250	10.000
FBEK4555	45-55	28	150	6.000
FBEK5060	50-60	28	125	5.000
FBEK5565	55-65	28	125	5.000

Geprüft nach DBV-Merkblatt "Abstandhalter" DBV - c - L2/F/T/A



INFORMATION:

Sämtliche Informationen wurden zum jetzigen Stand der Technik nach bestem Wissen und Gewissen aufbereitet. Montageanleitungen können nur als Empfehlung gelten. Sie ersetzen nicht das für die Montage erforderliche Fachwissen. Nevoga übernimmt jedoch keine Garantie für die Korrektheit und Vollständigkeit der Informationen. Allfällige Änderungen, Irrtümer sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten.

FASERBETON EINZELABSTANDHALTER KNOCHEN

Bestellinformation - KNOCHEN MIT DRAHT:

Artikel-Nr.	Beton-deckung mm	Schnittbreite mm	Stk/Sack	Stk/Palette
FBEKD20	20-25-30	22	500	25.000
FBEKD35	35-40-50	25	250	10.000
FBEKD45	45-55-60	28	125	5.000

Auf Anfrage mit verzinktem Draht möglich.

Geprüft nach DBV-Merkblatt "Abstandhalter" DBV - c - L2/F/T/A



Artikel-Nr.	Beton-deckung mm	Schnittbreite mm	Stk/Sack	Stk/Palette
FBEKD1520	15-20	24	1.000	20.000
FBEKD2530	25-30	24	500	20.000
FBEKD3540	35-40	28	250	10.000
FBEKD4050	40-50	28	250	10.000
FBEKD4555	45-55	28	150	6.000
FBEKD5060	50-60	28	125	5.000
FBEKD5565	55-65	28	125	4.000

Auf Anfrage mit verzinktem Draht möglich.

Geprüft nach DBV-Merkblatt "Abstandhalter" DBV - c - L2/F/T/A



Bestellinformation - KNOCHEN L-FORM:

Artikel-Nr.	Beton-deckung mm	Schnittbreite mm	Stk/Sack	Stk/Palette
FBEK2530GB	25-30	22	500	25.000
FBEK3040GB	30-40	25	500	20.000
FBEK4050GB	40-50	25	250	10.000
FBEK6075GB	60-75	28	100	4.000



Wichtig:

Richtlinien für die Auswahl und Anwendung der Abstandhalter sind geregelt durch folgende DBV-Merkblätter (Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein).

- Abstandhalter, Unterstützung und Betondeckung und Bewehrung.

INFORMATION:

Sämtliche Informationen wurden zum jetzigen Stand der Technik nach bestem Wissen und Gewissen aufbereitet. Montageanleitungen können nur als Empfehlung gelten. Sie ersetzen nicht das für die Montage erforderliche Fachwissen. Nevoga übernimmt jedoch keine Garantie für die Korrektheit und Vollständigkeit der Informationen. Allfällige Änderungen, Irrtümer sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten.